



Technische Daten Ledvance LED-Scheinwerfer Baustrahler S-Stand 30W 2700lm 120D - 840 Kaltweiß | IP65 - Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 243835                             |
| EAN                                     | 4058075213852                      |
| Herstellercode                          | 4058075213852                      |
| Marke                                   | Ledvance                           |
| Herstellername                          | LED WORKLIGHT 30W 840 S-STAND LEDV |
| Budgetlight All-in Garantie             | 3 Jahre                            |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 25000                              |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Watt                     | 30W                         |
| Ersetzt (Watt)           | 40                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 2700lm                      |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 90              |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 120             |
| Leistungsfaktor              | >0.90           |
| Produkttyp                   | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Boden                         |
| Leuchtenverbindung | Schutzkontakt-Stecker         |
| Optikabdeckung     | Glas                          |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                   |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK06 - 1 Joule                |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C               |
| Sockelfarbe        | Dunkelgrau                    |
| Gehäuse            | Aluminium, Stahl              |
| Farbe des Gehäuses | Grau                          |
| Product Serie      | Worklight                     |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 210 |
| Breite (mm) | 220 |
| Höhe (mm)   | 325 |

## Warum BudgetLight?

### Sensorinformationen

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp | <div>  die <b>besten Preise</b> </div> <div>  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b> </div>                                                                                                            |
|           | <div>  Kein Sensor         </div> <div>  einfache <b>Retour</b> </div> <div>  <b>effiziente LEDs</b> </div> |